

| 品名 | 10D5ボルト内蔵タグ/M6 | 13D8ボルト内蔵タグ/M8 | 17D8ボルト内蔵タグ/M10 | 17D12ボルト内蔵タグ | 24D21ボルト内蔵タグ/M10 |
|-----------------|--|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 型式 | R200-10D5BT6M | R200-13D8BT8M | R200-17D8BT10M | R200-17D12BT10M | R200-24D21BT10M |
| 写真 | | | | | |
| 外形,内部/mm ネジ部 | 外形φ10, 内部φ5 M6 | 外形φ13, 内部φ8 M8 | 外形18mm, 内部φ8 M10×12, ピッチ1.5 (mm) | 外形18mm, 内部φ14 M10×12, ピッチ1.5 (mm) | 外形24mm, 内部φ21 M10×12, ピッチ1.5 (mm) |
| 周波数 | 13.56MHz | ← | ← | ← | ← |
| 特徴 主な用途 | 建設機械部品管理、切削 部品取付台、大型機械部 品管理 金型管理 | ← | ← | ← | ← |
| IC | I-CODE SLI X * 1 | MB89R119 * 1 | ← | ← | I-CODE SLI X * 1 |
| メモリー容量 | 896ビット * 2 | 256バイト * 2 | ← | ← | 896ビット * 2 |
| 耐水性 | IP68 | ← | ← | ← | ← |
| 使用周囲温度 | -25℃~+80℃ | ← | ← | ← | ← |
| 保存周囲温度 | -40~+110℃ 10年 -40~+120℃ * 4 | ← | ← | ← | ← |
| 交信距離 | 0.5~2.0mm * 6 | 0.5~4.5mm * 6 | ← | 0.5~6.0mm * 6 | ← |
| 内部ケース | ケース:PPS 内部 :エポキシ樹脂充填 | ← | ← | ← | ← |
| 金属対応 | ◎金属 | ◎金属 | ◎金属 | ◎金属 | ◎金属 |

| 品名 | 金属対応 標準ラベル1 | 金属対応 標準ラベル2 | |
|------------------|--|--|--|
| 型式 | R200-RF1919X | R200-RF3154T | |
| 写真 | | | |
| 特徴 主な用途 | 資産管理。パソコン管理 薄型・フレキシブルで曲面 | 資産管理。パソコン管理 薄型・フレキシブルで曲面への | |
| 形状/mm (L×W×T) | L19×W19/ダミーラベル46×48mm | L31×W54mm/ダミーラベル31×26mm | |
| 周波数 | 13.56MHz | 13.56MHz | |
| IC | I-CODE SLI X * 1 | Tag-it HF-I Plus * 1 | |
| ISO/IEC | ISO/IEC15693 | ISO/IEC15693 | |
| ユーザメモリー | 896ビット(112バイト) * 1 | 2048ビット(256バイト) * 1 | |
| 耐水性 | - | - | |
| 使用周囲温度 | -10~+55℃ | -25℃~+70℃ | |
| 保存周囲温度 | -30~+70℃ | -40℃~+85℃ | |
| 交信距離 | 5mm~10mm * 6 | 10mm~20mm * 6 | |
| 金属対応 | ◎金属 | ◎金属 | |
| 備考 | 他のラベルサイズ ・L45×W26/ダミーラベル45×19mmIC: TI ・L45×W26/ダミーラベル45×19mmIC: Arizon-G | 他のラベルサイズ ・L45×W26/ダミーラベル45×19mmIC: TI ・L45×W26/ダミーラベル45×19mmIC: Arizon-G | |

* 1 ISO15693, ISO14443およびNFCの全てのICに変更可能です。
 * 2 使用するICによって変わります。
 * 3 R/Wは(出力100mW :タカヤ製 R/W TR3-C202 (アンテナA201A))を使用。
 R/Wの性能は、アンテナサイズまた使用環境により変動します。
 * 4 参考値 (実際の使用環境でお試しの上、お使いください)

* 5 R/Wは(出力300mW :タカヤ製 R/W TR3-MU001E (アンテナA201A))を使用。
 * 6 交信距離はリーダライタとアンテナによって変わります。